



Le garde-corps S7 est un modèle adapté pour ouvrages d'art pour les largeurs de trottoir jusqu'à 4 mètres.

Fabrication et personnalisation selon les contraintes techniques du chantier.

Certifié : XP-P 98-405

Les points forts du Garde-corps S7 :

- Produits adaptés pour courbe et pente d'ouvrage grâce à une fabrication spéciale, sur demande
- Montage facile par l'utilisation des manchons rétreints ou soudés
- Facilement réparable
- Personnalisable grâce au thermolaquage selon RAL de votre choix (garantie anti-corrosion de 10 ans grâce à la galvanisation de ce produit).
- Fabrication sur-mesure possible.
- 2 Types d'ancrage possibles : poteaux scellés ou poteaux soudés sur platine, sur longrine béton ou trottoir.

Il est possible de renforcer votre garde-corps type S7 par l'ajout de glissières type A ou B.

CARACTERISTIQUES :

Hauteur : 1000 mm

Poids : 34 kg/ml

Garantie : anticorrosion 10 ans (galvanisation)

Entraxe disponible : 2200 mm à 2500 mm

Supports : poteaux scellés ou poteaux soudés sur platine, sur longrine béton ou trottoir

Acier : S235 JR



SOLOSTEEL



Schémas techniques

