


DISPOSITIF DE RETENUE CE POUR OUVRAGES D'ART L1 – H1-W4 ET N2-W3-A



Un dispositif voestalpine - Distribution exclusive par SOLOSAR pour la France et Bénélux

KremsBarrier 2 RH1L spécial 0.A - INFOS TECHNIQUES :

- ✓ Performance EN 1317-2 : **N2 -W3 / H1-W4 / L1-W4**
- ✓ Catégorie de sévérité du choc : **ASI A**
- ✓ Déflexion dynamique normalisée : **0,90 m / 1,20 m / 1,20 m**
- ✓ Interdistance support : **1,90 m**
- ✓ Classe de résistance au déneigement : **cl. 3**
- ✓ Catégorie d'intrusion du véhicule lourd : **VI6**
- ✓ Longueur testée : **45,60 ml**
- ✓ Support sur platine C 100 x 60 – hauteur **690 mm** - Acier S355JO
- ✓ Lisse en profil A hyper allégée en acier S355JO : **33,4 kg**
- ✓ Boulonnerie incluse
- ✓ Tous les composants sont **galvanisés à chaud** selon ISO1461



Support sur platine à 2 points d'ancrage

VOS BÉNÉFICES

- ✓ **Une performance élargie en N2 et H1**
- ✓ **Rendement élevé** : seulement 2 ancrages chimiques par support
- ✓ **Faible profondeur de perçage** : 130 mm
- ✓ **Ergonomique pour les équipes de pose** : la lisse S2L horizontale ne pèse que 33,4 kg !
- ✓ **Implantation** : sur longrine ou tablier béton
- ✓ **Compatible avec tous les dispositifs de la gamme KremsBarrier**



Plus d'infos sur =>
www.solosar.fr/fr/solosteel