


DISPOSITIF DE RETENUE CE POUR OUVRAGES D'ART H2-W3-B



Un dispositif voestalpine - Distribution exclusive par SOLOSAR pour la France et Bénélux



Vue de détail support et écarteur

VOS BÉNÉFICES

- ✓ Un W et une Dn restreints
- ✓ Rendement élevé : seulement 2 ancrages chimiques par support
- ✓ Faible profondeur de perçage : 130 mm
- ✓ Implantation : sur longrine ou tablier béton
- ✓ Compatible avec tous les dispositifs de la gamme KremsBarrier

KremsBarrier 2 RH2C spécial O.A - INFOS TECHNIQUES :

- ✓ Performance EN 1317-2 : **H2-W3**
- ✓ Catégorie de sévérité du choc : **ASI B**
- ✓ Déflexion dynamique normalisée : **0,70m**
- ✓ Interdistance support : **1,27 m**
- ✓ Classe de résistance au déneigement : **cl. 4**
- ✓ Catégorie d'intrusion du véhicule lourd : **VI4**
- ✓ Longueur testée : **57 ml**
- ✓ Support sur platine C125 – hauteur **650 mm** - Acier S355JO
- ✓ Lisse en profil A - Acier S355JO
- ✓ Avec écarteur – acier S235 JR
- ✓ Boulonnerie incluse
- ✓ Tous les composants sont **galvanisés à chaud** selon ISO1461



Plus d'infos sur => www.solosar.fr/fr/solosteel



80cm

Lisse LS.S2A

Renfort diagonal
1/2 S2A

Support C125
sur platine

Traitement de la dilatation du dispositif.

Vue arrière du dispositif

