



Pour nous, votre projet est unique.

solowood




# CATALOGUE 2024

Sécurité routière et valorisation de l'environnement

# NOTRE VOCATION

Apporter de la sécurité sur toutes les voiries tout en valorisant l'environnement routier;



Certains lieux naturels méritent que l'on préserve leur authenticité ou que l'on valorise leur charme. Les équipements de sécurité routière n'échappent pas à ce souci.

Itinéraires côtiers ou de montagne, chemins forestiers ou destinations bucoliques, l'évolution du réseau routier a rendu accessibles des lieux autrefois confidentiels. Aussi, chez SOLOSAR nous pensons que sécurité routière et préservation environnementale sont compatibles.

C'est dans cet esprit que nous avons développé **SOLOWOOD®** : une gamme de dispositifs de retenue mixtes bois/métal qui apporte des solutions d'intégration durables qui se fondent dans le paysage, sans rien sacrifier à la sécurité.

# DES COMPÉTENCES INDUSTRIELLES POLYVALENTES

SOLOSAR allie ses compétences avec celles d'unités de production certifiées pour une qualité constante et rigoureuse



Unités industrielles de production de pièces en acier et de sites de galvanisation



Des capacités complémentaires entièrement maîtrisées pour une grande garantie de qualité.



Site d'assemblage et de prémontage de Sarreguemines (Moselle).



Scierie avec usinage à façon 5 axes et traitement autoclavé de bois massifs

# SOLOSAR...

## ARTISAN ET INDUSTRIEL À LA FOIS



**PREMONTAGE DES LISSES HORIZONTALES**



**STOCK PERMANENT DE CHAQUE MODELE**



**CHARGEMENT ET LOGISTIQUE OPTIMISES**

### ARTISAN POUR ÊTRE À VOTRE ÉCOUTE...

Artisan parce que notre expérience du bois fait désormais partie de l'histoire de l'entreprise, mais aussi parce que nous considérons chaque projet dans sa singularité. Réalisation d'un projet sur-mesure, adaptation d'un aménagement à une configuration existante, fabrication en unités réduites ? Notre bureau d'études et notre unité de production répondent présents !

### ... INDUSTRIEL POUR ASSURER VOS APPROVISIONNEMENTS

Parce que la taille de nos équipes et notre force de production nous autorisent à accompagner des projets d'équipements complets, à traiter des grands linéaires de façon réactive, nous sommes un partenaire industriel à part entière.

# UNE GAMME VRAIMENT ÉCO-RESPONSABLE ET LOCALE



solowood

SOLOSAR

LE MEILLEUR DU BOIS. SECURITE. ENGAGEMENT.

Pour nous, votre projet est unique.

Acheter de façon éco-responsable suppose de comprendre ce qu'est un produit éco-responsable.

Il s'agit d'un produit qui **a moins d'impact sur l'environnement tout au long de son cycle de vie**, c'est-à-dire de l'extraction de ses matières premières à sa conception, en passant par son transport, son usage et son recyclage.

Un produit éco-responsable est un produit **peu gourmand en CO<sub>2</sub>** (principal gaz à effet de serre responsable du réchauffement climatique) ou dont la fabrication nécessite **moins d'eau et d'énergie**.

Afin de réduire son empreinte écologique, mieux vaut privilégier l'achat d'un produit **fabriqué en France ou en Europe**, ou à partir de **matières provenant d'Europe**. Nos approvisionnements pour la gamme **SOLOWOOD®** sont issus de forêts gérées durablement et nos matières premières sont sourcées à 100 % en Europe.

Enfin, un produit réparé, c'est **un produit en moins à recycler et donc moins de pollution !** En cas de défaut sur le produit, vous bénéficiez en effet d'une garantie légale de minimum 2 ans en Europe.

SOLOSAR s'engage bien au-delà **avec 10 ans de garantie** contre le pourrissement prématuré des éléments bois pour **un investissement pérenne, responsable et local. Tous nos produits sont conçus et assemblés à Sarreguemines (Moselle) en France.**



**MOSL**  
MOSELLE SANS LIMITE

FABRIQUÉ EN  
**FRANCE**  
QUALITÉ PREMIUM



# LES ATOUTS DU BOIS AUTOCLAVE

Le bois est par nature, un matériau **écologique et renouvelable**. Les forêts contribuent de façon importante au **maintien de la biodiversité** ainsi qu'à la lutte contre la désertification et contre le réchauffement climatique. Ce n'est pas un arbre, mais un puit de carbone !

La transformation du bois en matériau de construction exige **peu d'énergie**. De plus, le bois est un **matériau de construction moderne**, parfaitement capable de rivaliser avec les autres matériaux de construction du point de vue des performances techniques, fonctionnelles et esthétiques.

Voici au moins 10 bonnes raisons de préférer le bois :

## 1. Naturel et renouvelable

La forêt européenne couvre près de 140 millions d'hectares ( plus du tiers de la surface de l'UE). Le bois y est **largement sous exploité**. Elle ne subit pas de pillage et représente un fort potentiel de production.

## 2. Lutte contre le réchauffement climatique et l'effet de serre

Les arbres fonctionnent comme une **pompe à CO<sup>2</sup>** contribuant ainsi à limiter l'effet de serre lié à l'utilisation d'énergies fossiles. L'exploitation raisonnée de nos forêts, dans le temps et l'espace, constitue donc une solution simple pour améliorer la qualité de l'air.

## 3. Totalement recyclable et biodégradable

Imprégné selon les nouvelles directives européennes, le bois autoclavé **est 100 % recyclable** par la filière normale et les déchets de chantiers (recoupes) le sont également. Contrairement à d'autres matériaux.

## 4. Participe à la gestion de la biodiversité

Les forêts européennes sont reboisées de façon responsable, dans l'optique **de préserver la biodiversité** des essences originelles.

## 5. Des propriétés mécaniques étonnantes

**Les capacités mécaniques du bois sont impressionnantes**. Ainsi, une poutre de 3 mètres de longueur posée sur deux appuis et sur laquelle doit pouvoir s'appliquer une charge de 20 tonnes pèsera, pour une même limite de résistance : 60 kg en bois, 80 kg en acier et 300 kg en béton armé.

## 6. Un patrimoine économique national

De la sylviculture au produit fini, la filière bois génère en France **plus de 500 000 emplois directs et indirects**. Elle représente plus d'emplois que le secteur automobile.

## 7. Délais de production + rapides que l'acier ou le béton

Le délai de construction doit être considéré dans le calcul du coût d'une opération. Les systèmes constructifs à base de bois sont, de ce point de vue, très performants. Grâce à une forte valeur ajoutée en préfabrication, ils **apportent des gains de temps importants**.

## 8. Assure un chantier propre

Le bois permet un chantier propre, sûr, économique et respectueux de l'environnement.

## 9. Souplesse de production et réellement sur-mesure

Disponible dans toutes les sections et longueurs, la matière première bois autorise, **même pour de petites quantités, une production personnalisée**.

## 10. Coût de maintenance limité

**L'interchangeabilité des composants** de l'ouvrage à base de bois (un avantage des matériaux de la filière dite « sèche ») permet de raccourcir les délais et de diminuer les nuisances de ces opérations, ce qui a une répercussion favorable sur le coût d'utilisation des ouvrages.



# PIN SYLVESTRE AUTOCLAVE PROTECTION CLASSE 4

solowood

**SOLOSAR**  
E. GUERINOT - E. V. GIL - SOCIÉTÉ - AMBASSADEUR

Pour nous, votre projet est unique.

Tout le pin sylvestre utilisé pour la réalisation des solutions SOLONATURE est imprégné exclusivement en classe de **protection de niveau 4 selon la norme EN 335**. Seule l'imprégnation en autoclave « vide et pression » est réellement efficace et permet **de garantir 10 ans nos solutions contre le pourrissement prématuré dû à des attaques fongiques ou d'insectes lignivores**.

## Le « jeu » du bois

Lorsque l'eau « libre » a entièrement disparu, il ne reste que l'eau liée qui imprègne les fibres du bois. Le taux d'humidité du bois doit, avant l'imprégnation, être inférieur à 30 % (degré de saturation des fibres). En dessous apparaissent des phénomènes de retrait et de déformation. L'objet du traitement est de stabiliser ces variations et de lutter contre les attaques naturelles.

## Autoclave « vide et pression »

Nous imprégnons le pin sylvestre pour une protection de classe 4 selon EN 335 en autoclave « vide et pression ». Ainsi traité, c'est un matériau moderne qui rivalise parfaitement avec les autres matériaux de construction sur le plan des performances techniques, fonctionnelles et esthétiques.

## 100 % sans chrome ni arsenic et conforme à la directive européenne biocide


Conformément à la directive européenne biocide en matière d'environnement, notre procédé de traitement du bois ne contient ni chrome, ni arsenic et répond à la norme EN 335. Nos productions sont élaborées sans colles ni solvants.

## Une protection à cœur

Matériau vivant, le bois respire, se rétracte et se dilate. A l'issue du traitement du bois, celui-ci peut présenter des fissures, réaction naturelle au procédé en autoclave. Cela n'altère en aucun cas la qualité et la durabilité du matériau qui est protégé à cœur. De la même façon, le bois, sensible aux UV, peut, avec le temps, prendre une teinte grisâtre. Là encore, cela n'affecte en rien la longévité du matériau.




1 - Vide d'air



2 - Imprégnation



3 - Mise sous pression



4 - Vide final



Chaque composant est doté d'une agrafe comportant un numéro de lot et l'année de production pour assurer la garantie décennale

# UNE SÉCURITÉ TOTAL

## POUR TOUS LES USAGERS ET LES GESTIONNAIRES DE LA VOIRIE

**SOLOWOOD®** est une gamme de dispositifs de retenue certifiés mixte bois/acier particulièrement aboutie.

La combinaison de l'acier et du bois a donné naissance à des dispositifs d'exception qui ne concèdent ni à la sécurité, ni à l'esthétique : **SOLOWOOD®**.

- Capacités de retenue égales aux glissières acier
- Dispositifs certifiés CE par ASCQUER (EN 1317-2)
- Habillage bois des supports C100 métalliques
- Lisse horizontale prémontée d'usine
- Simplicité de pose

Les essais de chocs ont démontré que la robustesse et la capacité de déformation des glissières mixtes **SOLOWOOD®** sont équivalentes à celles observées sur les glissières de sécurité en acier.

Nos dispositifs de retenue mixtes **SOLOWOOD®** ne cèdent pas et la protection des usagers de la route est assurée.



**Dispositif  
SOLOBOIS  
après un  
accident**

# CERTIFICATION CE

## POUR TOUS LES USAGERS ET LES GESTIONNAIRES DE LA VOIRIE

**SOLOBOIS®** est une gamme de dispositifs de retenue mixtes bois/acier particulièrement aboutie. Elle est certifiées par ASCQUER en **N2-W5-A** (SOLOBOIS S4.2) et **N2-W7-A** (SOLOBOIS S4.4) selon l'EN 1317-2.



Les composants métalliques sont identifiés pour une traçabilité permanente



Chaque composant bois est doté d'une agrafe comportant un numéro de lot et l'année de production pour assurer la garantie décennale



Chaque dispositif livré fait l'objet d'un étiquetage conforme à EN 1317-5 annexe ZA.

ASCQUER  
Association pour la Certification et la Qualification des Equipements de la Route  
55, Rue de l'Arcade - 75 304 Paris Cedex 08 - FRANCE  
Tel : +33 (0)1 40 08 17 00 [www.ascquer.fr](http://www.ascquer.fr)  
Organisme Notifié/Notified Body 1826

**CE** CERTIFICAT DE CONSTANCE DES PERFORMANCES  
CERTIFICATE OF CONSTANCY OF PERFORMANCE

N°1826-CPR-12-02-18-DR01  
du 27 mars 2020

En application du règlement 305/2011/UE du Parlement Européen et du Conseil du 9 mars 2011 (Le Règlement Produits de la Construction ou CPR), ce certificat s'applique au produit de construction :  
In compliance with Regulation 305/2011/UE of the European Parliament and of the Council of 9 March 2011 (The Construction Products Regulation or CPR), this certificate applies to the construction product:

Dispositifs de retenue routiers - Barrière de sécurité  
Road Restraint Systems - Safety Barrier

Dont les niveaux et classes de performances et la description du produit de construction sont détaillés en annexe.  
whose levels and classes of performance and description of the construction product are detailed in the attached annex.

Mis sur le marché sous le nom ou la marque:

Placed on the market under the name or trade mark:  
**SOLO-BOIS S4.2 / SOLO-WOOD S4.2**

Par le fabricant :

By the manufacturer :  
**SOLOSAR**  
Parc Industriel Sud - Z.I. Grand Bois  
3 rue Dr. Guillaume Schoettke  
57200 SARREBOURGIMINES  
France

dans l'établissement de fabrication :

located in the manufacturing plant(s) :  
**SOLOSAR**  
Industriel Sud - Z.I. Grand Bois  
rue Dr. Guillaume Schoettke  
57200 SARREBOURGIMINES  
France

ASCQUER  
Association pour la Certification et la Qualification des Equipements de la Route  
55, Rue de l'Arcade - 75 304 Paris Cedex 08 - FRANCE  
Tel : +33 (0)1 40 08 17 00 [www.ascquer.fr](http://www.ascquer.fr)  
Organisme Notifié/Notified Body 1826

**CE** CERTIFICAT DE CONSTANCE DES PERFORMANCES  
CERTIFICATE OF CONSTANCY OF PERFORMANCE

N°1826-CPR-12-02-18-DR02  
du 27 mars 2020

En application du règlement 305/2011/UE du Parlement Européen et du Conseil du 9 mars 2011 (Le Règlement Produits de la Construction ou CPR), ce certificat s'applique au produit de construction :  
In compliance with Regulation 305/2011/UE of the European Parliament and of the Council of 9 March 2011 (The Construction Products Regulation or CPR), this certificate applies to the construction product:

Dispositifs de retenue routiers - Barrière de sécurité  
Road Restraint Systems - Safety Barrier

Dont les niveaux et classes de performances et la description du produit de construction sont détaillés en annexe.  
whose levels and classes of performance and description of the construction product are detailed in the attached annex.

Mis sur le marché sous le nom ou la marque:

Placed on the market under the name or trade mark:  
**SOLO-BOIS S4.4 / SOLO-WOOD S4.4**

Par le fabricant :

By the manufacturer :  
**SOLOSAR**  
Parc Industriel Sud - Z.I. Grand Bois  
3 rue Dr. Guillaume Schoettke  
57200 SARREBOURGIMINES  
France

Et produit dans l'établissement de fabrication :

And produced in the manufacturing plant(s) :  
**SOLOSAR**  
Parc Industriel Sud - Z.I. Grand Bois  
3 rue Dr. Guillaume Schoettke  
57200 SARREBOURGIMINES  
France

Ce certificat atteste que toutes les dispositions concernant l'évaluation et la vérification de la constance des performances décrites dans l'annexe ZA de la norme.  
This certificate attests that all provisions concerning the assessment and verification of constancy of performance described in the Annex ZA of the standard:

EN 1317-5 :2007+A2 :2012

sont été appliquées, sous le système 1, pour les performances décrites en annexe et que le contrôle de la production en série réalisé par le fabricant est attesté par ASCQUER.  
under system 1 for the performance set out in this certificate are applied and that the factory production control conducted by the manufacturer is assessed to ensure that:

constance des performances du produit de construction  
constancy of performance of the construction product

Ce certificat a été émis pour la première fois le 15 Juin 2012 et restera valide tant que ni la norme harmonisée, ni le produit de construction, ni la méthode BCP ni les conditions de fabrication en série ne sont modifiés de façon significative, sans cas de suspension ni retrait par l'ASCQUER.  
This certificate was first issued on 15 June 2012 and will remain valid as long as neither the harmonized standard, the construction product, the BCP methods nor the manufacturing conditions in the plant are modified significantly, unless suspended or withdrawn by ASCQUER.

La validité du certificat peut être vérifiée sur le site [www.ascquer.fr](http://www.ascquer.fr) ou en contactant l'ASCQUER : [contact@ascquer.fr](mailto:contact@ascquer.fr)  
The validity of the certificate may be confirmed at [www.ascquer.fr](http://www.ascquer.fr) or by contacting ASCQUER : [contact@ascquer.fr](mailto:contact@ascquer.fr)

cofrac  
ACCREDITATION  
FRANCE  
PREMIER  
DIPLOME  
EN 18620

Le Délégué Général de l'ASCQUER  
S. ANELLI

Ce certificat est valide en tant que tel et n'est pas soumis à l'accréditation de l'ASCQUER.  
This certificate is valid as such and is not subject to accreditation by ASCQUER.



# SOMMAIRE

- 01** SOLOBOIS S4.4
- 02** SOLOBOIS S4.2
- 03** SOLOBOIS S2.2
- 04** Réalisations sur mesures
- 05** SOLOBOIS à l'export



Accotements



Routes  
à forte dénivellée



Parkings



Délimitations  
des voiries

Soigneusement sélectionné et traité avec respect, le bois développe d'autres atouts: une résistance au temps et aux agressions, une solidité remarquable qui dame le pion à des matériaux technologiques moins écologiques et plus onéreux. Solosar développe et fabrique deux dispositifs de retenue routiers mixtes bois/acier depuis 2002 qui s'intègrent parfaitement aux paysages: **la gamme SOLOBOIS.**

Ces dispositifs ont été testés **selon EN1317 en N2-W5-A** (SOLOBOIS S4.2) et **N2-W7-A** (SOLOBOIS S4.4) et certifiés CE par ASCQUER. En réponse aux enjeux environnementaux, le bois, matériau écologique par excellence, s'impose aujourd'hui, naturellement. Et dans cette prise de conscience collective, nous vous accompagnons tout aussi naturellement, pour donner vie à des projets d'aménagement routiers, durables et respectueux de l'environnement.

LA NATURE FAIT BIEN LES CHOSES, SOLOSAR AUSSI.

Modèle	Implantation	Entraxe entre 2 supports	Niveau de retenue EN 1317-2	Largeur de fonctionnement	Déflexion dynamique	ASI
<b>S4.4 - Lisse prémontée de 4m</b>	Accotement	4 m	N2	W7	2,2 m	A
<b>S4.2 - Lisse prémontée de 4m</b>	Accotement	2 m	N2	W5	1,4 m	A
<b>S2.2 - Lisse prémontée de 2m</b>	Disposition constructive	2 m	Non certifié			

solowood

SOLOSAR

É. LAURENT, LY. A.R. - SOLIST - ANCIENNETÉ

Par ailleurs, votre projet est sécurisé

01

SOLOBOIS S4.4

# GLISSIÈRE DE SÉCURITÉ MIXTE BOIS-ACIER - N2-W7-A




## SOLOBOIS S4.4

### INFOS TECHNIQUES

- ✓ **Composants en acier** : S235 JR galvanisé à chaud selon ISO 1461
- ✓ **Composants en bois massif** : pin sylvestre autoclavé classe 4 selon EN 335 garantis 10 ans contre le pourrissement
- ✓ **Support** : profilé C100 longueur 1,50m (2 m et sur platine optionnels)
- ✓ **Déflexion dynamique** : 2,20 m
- ✓ **Encombrement** : 700 m (h) x 350 mm (l)
- ✓ **Lisse horizontale prémontée de 4 m**
- ✓ Ce dispositif a été testé selon EN 1317 en **N2 - W7 - ASI A** et certifié CE par ASCQUER

### AVANTAGES EXCLUSIFS DU PRODUITS

- ✓ **Mixte bois et acier** : robustesse, esthétique et durabilité
- ✓ Composants bois **garantis 10 ans** contre le pourrissement prématuré
- ✓ **Implantation** : support à sceller le sol. Support sur platine disponible (hors champ CE)
- ✓ Rayon de **courbure jusqu'à 8 m** avec lisse de 4 m
- ✓ **Facilité de pose**
- ✓ **Acier invisible** à l'avant du dispositif
- ✓ Se décline en finition galvanisée ou thermolaquée.
- ✓ **Made in France (Moselle)**
- ✓ Existe en version avec interdistance supports de 2 m : **S4.2**



# GLISSIÈRE DE SÉCURITÉ MIXTE BOIS ACIER N2-W7-A

SOLOBOIS S4.4

solowood

**SOLOSAR**  
E. GUILLONNET - E. V. JOUR - SÉCURITÉ - AMÉNAGEMENT

Pour nous, votre projet est unique.

CE



Plus d'infos sur [www.solosar.fr/fr/solowood](http://www.solosar.fr/fr/solowood)

# GLISSIÈRE DE SÉCURITÉ MIXTE BOIS ACIER SOLOBOIS N2-W7-A

## SOLOBOIS S4.4





Plan de principe

solowood

SOLOSAR

ÉQUIPEMENT EN BOIS SÉCURITÉ-AMBIANCEMENT

Pour nous, votre projet est unique.



# GLISSIÈRE DE SÉCURITÉ MIXTE BOIS ACIER N2-W7-A

## SOLOBOIS S4.4







Étapes de montage

solowood

SOLOSAR

EQUIPEMENT EN SÉCURITÉ AMBULANT

Pour nous, votre projet est unique.



# GLISSIÈRE DE SÉCURITÉ MIXTE BOIS ACIER N2-W7-A


## SOLOBOIS S4.4

### Extrémités



Solo Bois S4.4 Extrémité Gauche composé :  
-1x Lisse pré montée S4.4 Extrémité Droit  
-1x Lisse pré montée S4.4 Extrémité Gauche


Solo Bois S4.4 Extrémité Droit composé :  
-1x Lisse pré montée S4.4 Extrémité Droit  
-1x Lisse pré montée S4.4 Extrémité Gauche



# GLISSIÈRE DE SÉCURITÉ MIXTE BOIS ACIER N2-W7-A

## SOLOBOIS S4.4

### Extrémités



# GLISSIÈRE DE SÉCURITÉ MIXTE BOIS ACIER N2-W7-A

SOLOBOIS S4.4

Extrémité **droite**

solowood




SOLOSAR

E' ELEMENTI E V' CIL' SCELITE' AMBAGEMENT

Per noi, il tuo progetto è unico.



Ref : Extrémité Droite



Vue latérale

NB : Cotes en mm

# GLISSIÈRE DE SÉCURITÉ MIXTE BOIS ACIER N2-W7-A

SOLOBOIS S4.4




Extrémité **gauche**

solowood

SOLOSAR

EQUIPEMENT EN BOIS SÉCURITÉ-AMÉNAGEMENT

Pour nous, votre projet est unique.



Vue latérale



NB : Cotes en mm

# GLISSIÈRE DE SÉCURITÉ MIXTE BOIS ACIER N2-W7-A


## SOLOBOIS S4.4

Traitement alternatif d'extrémité – About de fin tout bois

About de fin **GAUCHE**





Non certifié CE



COUPE C-C  
ECHELLE 1 : 3

Matière : Pin Sylvestre  
Finition : Traité autoclave cl.4

About de fin **DROITE**



COUPE D-D  
ECHELLE 1 : 3




Matière : Pin Sylvestre  
Finition : Traité autoclave cl.4

# GLISSIÈRE DE SÉCURITÉ MIXTE BOIS ACIER N2-W7-A


## SOLOBOIS S4.4

### Supports



Support C100 acier galvanisé- **1,50 m (L)**



**OPTION 1 :** Support C100 acier galvanisé - **2,00 m (L)** pour sols meubles



**OPTION 2 :** Support C100 acier galvanisé hauteur 700 mm **sur platine** (longrine béton)





Non certifié CE

# GLISSIÈRE DE SÉCURITÉ MIXTE BOIS ACIER N2-W7-A


## SOLOBOIS S4.4

### Supports

**OPTION 2 :** Support C100 acier galvanisé hauteur 700 mm **sur platine** (longrine béton)



Non certifié CE




# GLISSIÈRE DE SÉCURITÉ MIXTE BOIS ACIER N2-W7-A


## SOLOBOIS S4.4 - OPTIONS

Raccord constructif SOLOBOIS sur glissière métallique de type GS NF

Raccord SOLOBOIS / GS côté **GAUCHE**



Raccord SOLOBOIS / GS côté **DROIT**



Non certifié CE




# GLISSIÈRE DE SÉCURITÉ MIXTE BOIS ACIER N2-W7-A


## SOLOBOIS S4.4 - OPTIONS

Queue de carpe à spiter ou standard

Queue de carpe standard





Queue de carpe à spiter (spécial GBA ou mur béton)




# GLISSIÈRE DE SÉCURITÉ MIXTE BOIS ACIER N2-W7-A

## SOLOBOIS S4.4 - OPTIONS

Écran de protection pour motocyclistes et bras d'écran



Non certifié CE



### Bras d'écran protection motards type SOLOBOIS :

- ✓ Dédié à la jonction de l'écran de protection motards avec SOLOBOIS
- ✓ Réalisation en acier S235 JR
- ✓ Finition : galvanisé à chaud selon ISO1461 ou thermolaqué RAL 7008


### Ecran de protection moto NF – 37 cm :

- ✓ Se positionne sous la glissière SOLOBOIS à l'aide d'un bras d'écran
- ✓ Réalisation en acier S235 JR **galvanisé à chaud** selon ISO1461
- ✓ Finition : galvanisée ou thermolaquée RAL 7008
- ✓ Poids : 34,00 kg
- ✓ Dimensions : largeur 37 cm x 4320 mm de longueur

# GLISSIÈRE DE SÉCURITÉ MIXTE BOIS ACIER N2-W7-A

## SOLOBOIS S4.4 - OPTIONS

Écran de protection pour motocyclistes et bras d'écran




# GLISSIÈRE DE SÉCURITÉ MIXTE BOIS ACIER N2-W7-A

## SOLOBOIS S4.4 - OPTIONS

Extrémité pour écran de protection pour motocyclistes

**Extrémité type U** pour fin ou début de file d'écran de protection motards.



Matière : S235JRG2  
Finition : Galvanisé à chaud  
Poids Galva : 12,7 kg


- ✓ Se positionne en début ou fin de file d'écran moto pour protéger le dernier support
- ✓ **Réalisation en acier S235 JR galvanisé à chaud selon ISO1461**
- ✓ **Poids : 12,7 kg**
- ✓ **Encombrement : 572 x 365 mm**



# GLISSIÈRE DE SÉCURITÉ MIXTE BOIS ACIER N2-W7-A

## SOLOBOIS S4.4 - OPTIONS

Spécial linéaire court



# GLISSIÈRE DE SÉCURITÉ MIXTE BOIS ACIER N2-W7-A


## SOLOBOIS S4.4 - OPTIONS

Planchette d'occultation du support C100



### Kit planchette arrière d'occultation du support métallique :

- ✓ Kit composé d'une planchette en bois massif autoclavé + 1 plaquette métallique taraudée 85x40x5 + vis 12x35
- ✓ Se positionne grâce à la plaquette métallique dans le profilé du support C100
- ✓ Réalisation en acier S235 JR
- ✓ Finition : galvanisée



# GLISSIÈRE DE SÉCURITÉ MIXTE BOIS ACIER N2-W7-A

## SOLOBOIS S4.4

Route départementale



# GLISSIÈRE DE SÉCURITÉ MIXTE BOIS ACIER N2-W7-A

SOLOBOIS S4.4



Route départementale



# GLISSIÈRE DE SÉCURITÉ MIXTE BOIS ACIER N2-W7-A

SOLOBOIS S4.4

solowood

**SOLOSAR**

ÉQUIPEMENT EN SÉCURITÉ - AMÉNAGEMENT  
Pour nous, votre projet est unique.



Voirie communale



# GLISSIÈRE DE SÉCURITÉ MIXTE BOIS ACIER N2-W7-A

SOLOBOIS S4.4

solowood

SOLOSAR

ÉQUIPEMENT EN BOIS, SÉCURITÉ, ENVIRONNEMENT  
Pour nous, votre projet est unique.



Parking d'hôpital



# GLISSIÈRE DE SÉCURITÉ MIXTE BOIS ACIER N2-W7-A

SOLOBOIS S4.4

solowood

SOLOSAR

ÉQUIPEMENT EN BOIS, SÉCURITÉ, AMÉNAGEMENT  
Pour nous, votre projet est unique.



Parking d'un bâtiment public



# GLISSIÈRE DE SÉCURITÉ MIXTE BOIS ACIER N2-W7-A

SOLOBOIS S4.4

solowood

SOLOSAR

ÉQUIPEMENT EN BOIS, SÉCURITÉ, AMBIANCEMENT  
Pour nous, votre projet est unique.



Chemin cyclistes et piétons



# GLISSIÈRE DE SÉCURITÉ MIXTE BOIS ACIER N2-W7-A

SOLOBOIS S4.4

solowood

SOLOSAR

ÉQUIPEMENT EN SÉCURITÉ AMBULANT  
Pour nous, votre projet est unique.



Voirie comunale



# GLISSIÈRE DE SÉCURITÉ MIXTE BOIS ACIER N2-W7-A

SOLOBOIS S4.4

solowood

**SOLOSAR**

EQUIPEMENT EN SÉCURITÉ - AMÉNAGEMENT  
Pour nous, votre projet est unique.



Voirie communale



# GLISSIÈRE DE SÉCURITÉ MIXTE BOIS ACIER N2-W7-A

SOLOBOIS S4.4

solowood

SOLOSAR

EQUIPEMENT EN BOIS - SÉCURITÉ - AMÉNAGEMENT  
Pour nous, votre projet est unique.



Parking de surface commerciale



# GLISSIÈRE DE SÉCURITÉ MIXTE BOIS ACIER N2-W7-A

SOLOBOIS S4.4

solowood

SOLOSAR

ÉQUIPEMENT EN SÉCURITÉ - AMÉNAGEMENT  
Pour nous, votre projet est unique.



Zone commerciale



# GLISSIÈRE DE SÉCURITÉ MIXTE BOIS ACIER N2-W7-A

SOLOBOIS S4.4

solowood

SOLOSAR

EQUIPEMENT EN BOIS, SÉCURITÉ, AMÉNAGEMENT  
Pour nous, votre projet est unique.



Aménagement de friches industrielles en zone tertiaire



02

SOLOSBOIS S4.2

# GLISSIÈRE DE SÉCURITÉ MIXTE BOIS ACIER N2-W5-A




## SOLOBOIS S4.2

### INFOS TECHNIQUES

- ✓ **Composants en acier** : S235 JR galvanisé à chaud selon ISO 1461
- ✓ **Composants en bois massif** : pin sylvestre autoclavé classe 4 selon EN 335 garantis 10 ans contre le pourrissement
- ✓ **Support** : profilé C100 longueur 1,50m (2 m et sur platine optionnels)
- ✓ **Déflexion dynamique** : 1,40 m
- ✓ **Encombrement** : 700 m (h) x 350 mm (l)
- ✓ **Lisse horizontale prémontée de 4 m**
- ✓ Ce dispositif a été testé selon EN 1317 en **N2 - W5 - ASI A** et est certifié CE par ASCQUER

### AVANTAGES EXCLUSIFS DU PRODUITS

- ✓ **Mixte bois et acier** : robustesse, esthétique et durabilité
- ✓ Composants bois **garantis 10 ans** contre le pourrissement prématuré
- ✓ **Implantation** : support à sceller dans le sol. Support sur platine disponible (hors champ CE)
- ✓ Rayon de **courbure jusqu'à 8 m** avec lisse de 4 m
- ✓ **Facilité de pose**
- ✓ **Acier invisible** à l'avant du dispositif
- ✓ Se décline en finition galvanisée ou thermolaquée.
- ✓ **Made in France (Moselle)**
- ✓ Existe en version avec interdistance supports de 4 m : **S4.4**



# GLISSIÈRE DE SÉCURITÉ MIXTE BOIS ACIER N2-W5-A

SOLOBOIS S4.2

solowood

**SOLOSAR**

E. GUILLONNET - E.V. GILBERT - SÉCURITÉ - AMÉNAGEMENT





Pour nous, votre projet est unique.



# GLISSIÈRE DE SÉCURITÉ MIXTE BOIS ACIER N2-W5-A

## SOLOBOIS S4.2

Plan de principe



# GLISSIÈRE DE SÉCURITÉ MIXTE BOIS ACIER N2-W5-A

## SOLOBOIS S4.2







Étapes de montage

solowood

SOLOSAR

Équipement de Sécurité - Aménagement


Pour nous, votre projet est unique.



# GLISSIÈRE DE SÉCURITÉ MIXTE BOIS ACIER N2-W5-A


## SOLOBOIS S4.2

### Extrémités



Solo Bois S4.2 Extrémité Gauche composé :  
-1x Lisse pré montée S4.2 Extrémité Gauche  
-1x Lisse pré montée S4.4 Extrémité Droit

Solo Bois S4.2 Extrémité Droit composé :  
-1x Lisse pré montée S4.2 Extrémité Droit  
-1x Lisse pré montée S4.4 Extrémité Gauche



# GLISSIÈRE DE SÉCURITÉ MIXTE BOIS ACIER N2-W5-A

## SOLOBOIS S4.2


Extrémités

solowood

SOLOSAR

ÉQUIPEMENT EN SÉCURITÉ - AMÉNAGEMENT

Pour nous, votre projet est unique.



# GLISSIÈRE DE SÉCURITÉ MIXTE BOIS ACIER N2-W5-A

## SOLOBOIS S4.2



Extrémité droite

solowood

SOLOSAR

EQUIPEMENT EN BOIS SÉCURITÉ - AMÉNAGEMENT

Pour nous, votre projet est unique.






# GLISSIÈRE DE SÉCURITÉ MIXTE BOIS ACIER N2-W5-A

**SOLOBOIS S4.2**

Extrémité gauche

Ref : Extrémité Gauche



Vue latérale

NB : Cotes en mm

solowood

**SOLOSAR**

EQUIPEMENT EN BOIS - SÉCURITÉ - AMÉNAGEMENT

Pour nous, votre projet est unique





# GLISSIÈRE DE SÉCURITÉ MIXTE BOIS ACIER N2-W5-A

## SOLOBOIS S4.2 - OPTIONS


Traitement alternatif d'extrémité – About de fin tout bois

About de fin **GAUCHE**





Matière : Pin Sylvestre  
Finition : Traité autoclave cl.4

COUPE C-C  
ECHELLE 1 : 3



Non certifié CE

About de fin **DROITE**



Matière : Pin Sylvestre  
Finition : Traité autoclave cl.4


COUPE D-D  
ECHELLE 1 : 3

# GLISSIÈRE DE SÉCURITÉ MIXTE BOIS ACIER N2-W5-A


## SOLOBOIS S4.2

### Supports



Support C100 acier galvanisé- **1,50 m (L)**



**OPTION 1 :** Support C100 acier galvanisé - **2,00 m (L)** pour sols meubles



**OPTION 2 :** Support C100 acier galvanisé hauteur 700 mm **sur platine** (longrine béton)





**Non certifié CE**

# GLISSIÈRE DE SÉCURITÉ MIXTE BOIS ACIER N2-W5-A


## SOLOBOIS S4.2

### Supports

**OPTION 2 :** Support C100 acier galvanisé  
hauteur 700 mm sur platine (longrine béton)



Non certifié CE




# GLISSIÈRE DE SÉCURITÉ MIXTE BOIS ACIER N2-W5-A


## SOLOBOIS S4.2 - OPTIONS

Raccord constructif SOLOBOIS sur glissière métallique de type GS NF

Raccord SOLOBOIS / GS côté **GAUCHE**



Raccord SOLOBOIS / GS côté **DROIT**



Non certifié CE




# GLISSIÈRE DE SÉCURITÉ MIXTE BOIS ACIER N2-W5-A


## SOLOBOIS S4.2 - OPTIONS

Queue de carpe à spiter ou standard

Queue de carpe standard





Queue de carpe à spiter (spécial GBA ou mur béton)




# GLISSIÈRE DE SÉCURITÉ MIXTE BOIS ACIER N2-W5-A

## SOLOBOIS S4.2 - OPTIONS

Écran de protection pour motocyclistes et bras d'écran



Non certifié CE



### Bras d'écran protection motards type SOLOBOIS :

- ✓ Dédié à la jonction de l'écran de protection motards avec SOLOBOIS
- ✓ Réalisation en acier S235 JR
- ✓ Finition : galvanisé à chaud selon ISO1461 ou thermolaqué RAL 7008


### Ecran de protection moto NF – 37 cm :

- ✓ Se positionne sous la glissière SOLOBOIS à l'aide d'un bras d'écran
- ✓ Réalisation en acier S235 JR **galvanisé à chaud** selon ISO1461
- ✓ Finition : galvanisée ou thermolaquée RAL 7008
- ✓ Poids : 34,00 kg
- ✓ Dimensions : largeur 37 cm x 4320 mm de longueur

# GLISSIÈRE DE SÉCURITÉ MIXTE BOIS ACIER N2-W5-A

## SOLOBOIS S4.2 - OPTIONS

Écran de protection pour motocyclistes et bras d'écran




# GLISSIÈRE DE SÉCURITÉ MIXTE BOIS ACIER N2-W5-A

## SOLOBOIS S4.2 - OPTIONS

Extrémité pour écran de protection pour motocyclistes

**Extrémité type U** pour fin ou début de file d'écran de protection motards.



Matière : S235JRG2  
Finition : Galvanisé à chaud  
Poids Galva : 12,7 kg

- ✓ Se positionne en début ou fin de file d'écran moto pour protéger le dernier support
- ✓ **Réalisation en acier S235 JR galvanisé à chaud selon ISO1461**
- ✓ **Poids : 12,7 kg**
- ✓ **Encombrement : 572 x 365 mm**



# GLISSIÈRE DE SÉCURITÉ MIXTE BOIS ACIER N2-W5-A



## SOLOBOIS S4.2 - OPTIONS

Planchette d'occultation du support C100



### Kit planchette arrière d'occultation du support métallique :

- ✓ Kit composé d'une planchette en bois massif autoclavé + 1 plaquette métallique taraudée 85x40x5 + vis 12x35
- ✓ Se positionne grâce à la plaquette métallique dans le profilé du support C100
- ✓ Réalisation en acier S235 JR
- ✓ Finition : galvanisée



# GLISSIÈRE DE SÉCURITÉ MIXTE BOIS ACIER N2-W5-A

## SOLOBOIS S4.2 - OPTION D

Schéma de courbure



# GLISSIÈRE DE SÉCURITÉ MIXTE BOIS ACIER N2-W5-A

SOLOBOIS S4.2

solowood

SOLOSAR

ÉQUIPEMENT EN SÉCURITÉ AMÉNAGEMENT  
Pour nous, votre projet est unique.



Voirie communale



# GLISSIÈRE DE SÉCURITÉ MIXTE BOIS ACIER N2-W5-A

SOLOBOIS S4.2

solowood

SOLOSAR

E. GUERINOT - EV. GILBERT - LAMBERT  
Pour nous, votre projet est unique.



Voirie communale



# GLISSIÈRE DE SÉCURITÉ MIXTE BOIS ACIER N2-W5-A

SOLOBOIS S4.2

solowood

**SOLOSAR**

ÉQUIPEMENT EN BOIS, SÉCURITÉ, AMÉNAGEMENT

Pour nous, votre projet est unique.



Buisness Park



# GLISSIÈRE DE SÉCURITÉ MIXTE BOIS ACIER N2-W5-A

SOLOBOIS S4.2

solowood

SOLOSAR

ÉQUIPEMENT EN BOIS - SÉCURITÉ - AMÉNAGEMENT  
Pour nous, votre projet est unique.



Entrée d'agglomération



# GLISSIÈRE DE SÉCURITÉ MIXTE BOIS ACIER N2-W5-A

SOLOBOIS S4.2

solowood

SOLOSAR

E. GUILLONNET - E. J. GILBERT - E. J. GILBERT - E. J. GILBERT  
Pour nous, votre projet est unique.



Route départementale de montagne



# GLISSIÈRE DE SÉCURITÉ MIXTE BOIS ACIER N2-W5-A

SOLOBOIS S4.2

solowood

SOLOSAR

ÉQUIPEMENT EN BOIS SÉCURITÉ-AMÉNAGEMENT

Pour nous, votre projet est unique.



Voirie communale



# GLISSIÈRE DE SÉCURITÉ MIXTE BOIS ACIER N2-W5-A

SOLOBOIS S4.2

solowood

SOLOSAR

ÉQUIPEMENT EN SÉCURITÉ AMÉNAGEMENT  
Pour nous, votre projet est unique.



Lotissement



# GLISSIÈRE DE SÉCURITÉ MIXTE BOIS ACIER N2-W5-A

SOLOBOIS S4.2

solowood

SOLOSAR

ÉQUIPEMENT EN SÉCURITÉ - AMÉNAGEMENT  
Pour nous, votre projet est unique.



Drive in



# GLISSIÈRE DE SÉCURITÉ MIXTE BOIS ACIER N2-W5-A

SOLOBOIS S4.2

solowood

**SOLOSAR**

ÉQUIPEMENT EN SÉCURITÉ AMÉNAGEMENT

Pour nous, votre projet est unique.



Route départementale



03

SOLOBOIS S2.2



DISPOSITION CONSTRUCTIVE

# DISPOSITION CONSTRUCTIVE MIXTE BOIS ET ACIER SPÉCIAL COURBES ET SECTIONS COURTES

## SOLOBOIS S2.2 – non certifié CE


### INFOS TECHNIQUES

- ✓ **Composants en acier** : S235 JR galvanisé à chaud selon ISO 1461
- ✓ **Composants en bois massif** : pin sylvestre autoclavé classe 4 selon EN 335 garantis 10 ans contre le pourrissement
- ✓ **Support** : profilé C100 longueur 1,50m (2 m et sur platine optionnels)
- ✓ **Encombrement** : 700 m (h) x 350 mm (l)
- ✓ **Lisse horizontale prémontée de 2 m**
- ✓ Non certifié CE



### AVANTAGES EXCLUSIFS DU PRODUITS

- ✓ **Mixte bois et acier** : robustesse, esthétique et durabilité
- ✓ Composants bois **garantis 10 ans** contre le pourrissement prématuré
- ✓ **Implantation** : support à sceller dans le sol ou support sur platine
- ✓ Rayon de **courbure prononcé**
- ✓ **Lisse de 2 m légère et prémontée**
- ✓ **Facilité de pose**
- ✓ **Acier invisible** à l'avant du dispositif
- ✓ Se décline en finition galvanisée ou thermolaquée.
- ✓ **Made in France (Moselle)**
- ✓ Existe en version certifiée CE en lisse de 4 m : **S4.4** ou **S4.2**



# DISPOSITION CONSTRUCTIVE MIXTE BOIS ET ACIER SPÉCIAL COURBES ET SECTIONS COURTES


SOLOBOIS S2.2 - non certifié CE



# DISPOSITION CONSTRUCTIVE MIXTE BOIS ET ACIER SPÉCIAL COURBES ET SECTIONS COURTES

SOLOBOIS S2.2 – non certifié CE







Plan de principe



# DISPOSITION CONSTRUCTIVE MIXTE BOIS ET ACIER SPÉCIAL COURBES ET SECTIONS COURTES

SOLOBOIS S2.2 – non certificato CE


Étapes de montage



# DISPOSITION CONSTRUCTIVE MIXTE BOIS ET ACIER SPÉCIAL COURBES ET SECTIONS COURTES

SOLOBOIS S2.2 – non certifié CE

Extrémités








# DISPOSITION CONSTRUCTIVE MIXTE BOIS ET ACIER SPÉCIAL COURBES ET SECTIONS COURTES

## SOLOBOIS S2.2 – non certifié CE

### Supports

Support C100 acier galvanisé- **1,50 m (L)**



**Non certifié CE**

**OPTION 1 :** Support C100 acier galvanisé - **2,00 m (L)** pour sols meubles

**OPTION 2 :** Support C100 acier galvanisé hauteur 700 mm **sur platine** (longrine béton)

# DISPOSITION CONSTRUCTIVE MIXTE BOIS ET ACIER SPÉCIAL COURBES ET SECTIONS COURTES

SOLOBOIS S2.2 - non certifié CE

Aire de repos



# DISPOSITION CONSTRUCTIVE MIXTE BOIS ET ACIER SPÉCIAL COURBES ET SECTIONS COURTES

SOLOBOIS S2.2 - non certifié CE



Courbe prononcée



# DISPOSITION CONSTRUCTIVE MIXTE BOIS ET ACIER SPÉCIAL COURBES ET SECTIONS COURTES

SOLOBOIS S2.2 - non certifié CE

Tonçons courts - Parking






04

RÉALISATION  
SUR MESURES

# GLISSIÈRE DE SÉCURITÉ MIXTE BOIS ACIER SOLOBOIS

## SOLOBOIS – Réalisation-sur-mesure

S42 avec main courante renforcée - Suisse



S42 avec main courante tubulaire – parc aquatique - UK



# GLISSIÈRE DE SÉCURITÉ MIXTE BOIS ACIER SOLOBOIS

**SOLOBOIS – Réalisation-sur-mesure**


Chemin communal avec supports décentralisés sur muret - Allemagne



# GLISSIÈRE DE SÉCURITÉ MIXTE BOIS ACIER SOLOBOIS

**SOLOBOIS – Réalisation-sur-mesure**

Entrée de Drive – Fast food



Route départementale – S42 sur longrine béton



# GLISSIÈRE DE SÉCURITÉ MIXTE BOIS ACIER SOLOBOIS

SOLOBOIS – Réalisation-sur-mesure

solowood

SOLOSAR

EQUIPEMENT EN SÉCURITÉ - AMÉNAGEMENT  
Pour nous, votre projet est unique.



SOLOBOIS laquée en noir pour centre commercial



# GLISSIÈRE DE SÉCURITÉ MIXTE BOIS ACIER SOLOBOIS

SOLOBOIS – Réalisation-sur-mesure

solowood

SOLOSAR

ÉQUIPEMENT EN SÉCURITÉ - AMÉNAGEMENT  
Pour nous, votre projet est unique.

SOLOBOIS avec réhausse main courante – Zone commerciale



# GLISSIÈRE DE SÉCURITÉ MIXTE BOIS ACIER SOLOBOIS

SOLOBOIS – Réalisation-sur-mesure

solowood

**SOLOSAR**

ÉQUIPEMENT EN BOIS, SÉCURITÉ, AMÉNAGEMENT

Pour nous, votre projet est unique.

SOLOBOIS avec réhausse main courante à l'aplomb et habillages rallongés



# GLISSIÈRE DE SÉCURITÉ MIXTE BOIS ACIER SOLOBOIS

SOLOBOIS – Réalisation-sur-mesure

solowood

SOLOSAR

Le sécurité est votre projet est unique.



Extrémité de file performante raccordée sur glissière **SOLOBOIS**



# GLISSIÈRE DE SÉCURITÉ MIXTE BOIS ACIER SOLOBOIS

## SOLOBOIS – Réalisation-sur-mesure

SOLOBOIS posée sur muret béton



# GLISSIÈRE DE SÉCURITÉ MIXTE BOIS ACIER SOLOBOIS

SOLOBOIS – Réalisation-sur-mesure

solowood

SOLOSAR

EQUIPEMENT EN SÉCURITÉ - AMÉNAGEMENT  
Pour nous, votre projet est unique.

SOLOBOIS support et habillage raccourcis



# GLISSIÈRE DE SÉCURITÉ MIXTE BOIS ACIER SOLOBOIS

## SOLOBOIS – Réalisation-sur-mesure

SOLOBOIS réalisation de chicane et courbes



05

## SOLOBOIS À L'EXPORT

QUELQUES EXEMPLES DE RÉALISATIONS À L'ÉTRANGER

# RÉALISATIONS À L'ÉTRANGER

## SOLOBOIS

solowood

**SOLOSAR**

ÉQUIPEMENT EN GOLF - SÉCURITÉ - AMÉNAGEMENT

Pour nous, votre projet est unique.



PORTUGAL



# RÉALISATIONS À L'ÉTRANGER

## SOLOBOIS

solo**wood**

**SOLOSAR**

ÉQUIPEMENT EN OUI, SECURITE, CONFORT  
Pour nous, votre projet est unique.



SUISSE



# RÉALISATIONS À L'ÉTRANGER

## SOLOBOIS

solowood

**SOLOSAR**

ÉQUIPEMENT EN BOIS - SÉCURITÉ - ENVIRONNEMENT  
Pour nous, votre projet est unique.



ROYAUME-UNI



# RÉALISATIONS À L'ÉTRANGER

## SOLOBOIS

solowood

**SOLOSAR**

ÉQUIPEMENT EN OÙR, SECOURS, AMÉNAGEMENT

Pour nous, votre projet est unique.



IRLANDE



# RÉALISATIONS À L'ÉTRANGER

## SOLOBOIS

solowood

**SOLOSAR**

ÉQUIPEMENT EN OÙR, SOLUCITE, AMBAGEMENT

Pour nous, votre projet est unique.



ALLEMAGNE



# RÉALISATIONS À L'ÉTRANGER

## SOLOBOIS

solowood

**SOLOSAR**

ÉQUIPEMENT EN OIE, SECURITE, AMÉNAGEMENT

Pour nous, votre projet est unique.



USA





# MERCI

**SOLOSAR**

ÉQUIPEMENTS D'ÉVÉNEMENTS • SÉCURITÉ • AMÉNAGEMENT

Pour nous, votre projet est unique.

[www.solosar.fr](http://www.solosar.fr)

**solowood**